

## Produktdatenblatt

### Angaben

### Daten

Artikelnr.  
 Artikelbezeichnung  
 EAN-Code (bzw. GTIN)

VO-501456  
 Heitronic LED Einbaustrahler DL7003 CRI80 rund sch  
 4002940024029  
 Fest eingebauter, effizienter Light Engine im schwenkbaren  
 Strahler. Die farblich variierenden Abdeckringe gestatten den  
 Einbau eines Grundkörpers im gesamten Haus, durch die  
 höhere raumseitige Schutzart auch in Feuchträumen  
 einsetzbar.  
 Lichtfarbe einstellbar 3000/4000/6500 Kelvin (Rückseite)  
 540/600/580 Lumen  
 Gehäuse PBT, weiß, Lichtauslass PC,  
 optisch strukturiert und satiniert  
 Inkl. einfach aufsteckbare Ringe in schwarz und nickel gebürstet  
 Dimmbar mit Phasen- und abschnittsdimmer  
 Anschlussklemmen zum Durchschleifen geeignet  
 Höhere Schutzart IP 44



### Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	9405114090
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Gehäuse PBT, Lichtauslass PC / housing PBT, frontside PC
Produktfarbe	weiss / white
CE	Ja
Schutzscheibe	Ja
integriertes Vorschaltgerät	Ja
Schutzgrad IP	44

### Abmessungen Produkt in mm

Außendurchmesser in mm	87
Aufbauhöhe in mm	4
Einbaudurchmesser in mm	68
Einbautiefe in mm	45

### Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC
Schutzklasse	II
Nennleistungsaufnahme in W	5,5
Bemessungsleistungsaufnahme in W	5,5
Nennlebensdauer in h	25000
Bemessungslebensdauer in h	25000
Energieeffizienzklasse	D
Trafo Spannung primär in V	230V AC, 50Hz
Trafo Spannung sekundär in V	45V DC
Trafo Schutzklasse	II
Trafo Schutzgrad IP	44

### Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom in lm	540
Bemessungslichtstrom in lm	540

## Angaben

## Daten

---

Lichtfarbe	warmweiß/neutralweiß/tageslichtweiß
Abstrahlwinkel	38
Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	ja Phasen- und Phasenabschnitt / yes leading-edge and trailing-
Gewichteter Energieverbrauch in kWh/1000h	6

## Verpackung

---

Verpackungsart	HEITRONIC Vollverpackung / heitronic full packaging
----------------	---

## Abmessung Einzelkarton in mm

---

Breite Einzelverpackung in mm	90
Tiefe Einzelverpackung in mm	75
Höhe Einzelverpackung in mm	90

## Abmessung VE-Karton in mm

---

Breite Versandkarton in mm	380
Tiefe Versandkarton in mm	320
Höhe Versandkarton in mm	305
Bruttogewicht Versandkarton in kg	6,7
Palettenabnahme in Stk	864

## VPE

---

Losgrößenrundungsfaktor	48
-------------------------	----

**Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.**